



**FALCIATRICI A TAMBURI / ROTARY DRUM MOWERS  
SEGADORAS DE TAMBORES / FAUCHEUSES À TAMBOUR**

**BT**

ITA | ENG | ESP | FRA

# BT

- / Falciatrice a tamburi
- / Rotary Drum Mower
- / Segadoras de Tambores
- / Faucheuse à tambour



Falciatrice a tamburi retroportata, disponibile in due larghezze di lavoro da 1.65 mt. e 1.85 mt. I dischi ad alta velocità periferica consentono di ottenere un'elevata qualità di taglio, ideale per lavori in terreni pietrosi. Sollevamento della barra meccanico o idraulico con comando in cabina, dispositivo per sostituzione delle lamette rapido e funzionale. Fornita completa di cardano B04, puleggia munita di frizione, telo di protezione e sistema di sicurezza in caso di urti.



Rear-mounted drum mower available in two working widths (1.65 mt. and 1.85 mt.). High speed discs allow high quality cutting performances also in stony grounds. Mechanical or hydraulic lifting systems with cabin control, fast and efficient blades replacement device. Provided with cardan shaft, pulley with over running clutch, protection cover and automatic safety release.



Segadora de tambores con enganche de tres puntos, disponible en dos anchos de trabajo de 1.65 y 1.85 mts. Los discos de alta velocidad periféricos permiten obtener una elevada calidad de corte, ideal para trabajos en suelos pedregosos. Sistema de levante mecánico o hidráulico desde la cabina del tractor, sistema de cambio de las cuchillas rápidos y funcional. De serie con cardán B04, polea con embrague de seguridad, lona de protección y sistema de seguridad en caso de choques contra obstáculos.



La faucheuse à tambour traînée est disponible à deux largeurs de travail (cm. 165 et cm. 185). Les disques à haute vitesse périphérique permettent d'avoir une très bonne qualité de coupe, appropriée pour les travaux dans les terrains pierreux. Relevage lame mécanique ou hydraulique actionné dans la cabine, dispositif remplacement lames rapide et fonctionnel. Dotation standard : cardan B04, poulie à embrayage, bâche de protection et système de protection contre les chocs.

| <br>Model | <br>Working width | <br>N° Drums | <br>N° knives | <br>RPM | <br>HP | <br>Weight |
|--|--|---|--|--|---|---|
| BT165 M  | 165 cm.<br>5.5 ft.   | 2   | 6  | 540 rpm  | 50 HP   | 360 Kg.<br>795 Lbs.   |
| BT165 H  | 165 cm.<br>5.5 ft.   | 2   | 6  | 540 rpm  | 50 HP   | 380 Kg.<br>835 Lbs.   |
| BT185 M  | 185 cm.<br>6.1 ft.   | 2   | 6  | 540 rpm  | 75 HP   | 405 Kg.<br>895 Lbs.   |
| BT185 H  | 185 cm.<br>6.1 ft.   | 2   | 6  | 540 rpm  | 75 HP   | 425 Kg.<br>935 Lbs.   |

M = sollevamento meccanico / H = sollevamento idraulico.

M = mechanical lifting device / H = hydraulic lifting device.

M = elevación mecánica / H = elevación hidráulica. /

M = dispositif mécanique de relevage / H = dispositif hydraulique de relevage



Tendinghia. / Belt tensioner. / Tensor de correa. / Tendeur de courroie.



Attacco a tre punti rinforzato. / Heavy duty 3 point hitch. / Enganche de tres puntos reforzado. / Attelage 3 points renforcé.



Cambio delle lamette facile e rapido. / Easy system knives replacement. / Cambio de las cuchillas fácil y rápido. / Remplacement lames rapide et aisé.



Sollevamento meccanico. / Mechanical lifting. / Elevación mecánica. / Dispositif mécanique de relevage.



Dreaming with us

Enorossi si riserva il diritto di variare in ogni momento e senza preavviso caratteristiche e specifiche tecniche. / Design and/or specifications are subject to change without notification. / Enorossi se reserva el derecho a modificar en cualquier momento y sin previo aviso las características y especificaciones técnicas. **cod. 85**



AGRICULTURAL MACHINERY  
**enorossi**  
 Dreaming with us



Il tuo rivenditore Enorossi / Your Enorossi Dealer

Via Cortonese, 36 - 06019 Calzolaro di Umbertide (PG) - ITALY  
 ☎ +39 075 930 22 22 - 📠 +39 075 930 23 28  
 info@enorossi.it - www.enorossi.it